EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. Politherma W40-00-CPR-2014

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	Politherma W40
2. Naudojimo paskirtys	Pastatų šiluminė izoliacija
3a. Gamintojas	UAB „Politechnologijos“ Metalo g. 6A Vilnius Lietuva
3b. Gamyklos adresas	Werner-von-Siemens-Strasse 22 49124 Georgsmarienhutte Vokietija
5. AVCP sistemos	AVCP 3
6a. Standartas Notifikuotosios įstaigos	EN 14315-1:2013 Notifikuotosios testavimo laboratorijos Nr. 0957 ir 0497

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė	E
Šiluminė varža	Žr. lentelę Nr.1 žemiau
Gaisrinio atsparumo pastovumas senėjant	Nekinta

Lentelė Nr. 1. Eksploatacinių savybių lentelę, kuomet naudojama difuzijai atvira danga.

Storis, mm	Šilumos laidumo koeficintas (po senėjimo), W/mK	Šiluminė varža, m^2K/W
50	0,031	1,63
60	0,031	1,96
70	0,031	2,29
80	0,031	2,61
90	0,031	2,94
100	0,031	3,27
110	0,031	3,59
120	0,031	3,92
130	0,031	4,25
140	0,031	4,57

Aukščiau nurodytos eksploatacinės savybės atitinka kitas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo vardu:
Pranas Griškevičius
Vilnius
2017 m. lapkričio mėn. 30 d.

